

WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego na remont-odnowę nawierzchni drogi powiatowej nr 1416G poprzez wykonanie nowej nawierzchni, odcinek Szemud-Kowalewo w km 1+000 do km 3+000, długości 2 km.

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku informuje, że dnia 14.06.2011 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ .

1. Prosimy o jednoznaczne określenie uziarnienia mieszanek mineralno-asfaltowych dla warstwy wyrównawczej, ponieważ podane są inne uziarnienia w opisie technicznym i inne w specyfikacji technicznej.
 - w opisie technicznym jest uziarnienie 0/12,8 i 0/25 dla odcinka długości 1,5 i 0,5 km,
 - w SST jest podane uziarnienie 0/12,8 i 0/20 dla odcinka o długości 1,5 km,
 - w przedmiarze dla odcinka o długości 0,5 km podane jest uziarnienie 0/16.
2. Czy specyfikacja techniczna dla odcinka o długości 1,5 km odnosi się również do odcinka o długości 0,5 m?
Jeśli nie to prosimy o przekazanie brakującej ST dla odcinka 1+000 do 1+500.
3. Prosimy o przekazanie ST dla warstwy wyrównawczej o uziarnieniu 0/16 wymienionej w kosztorysie dla odcinka 1+000 do 1+500.
4. Prosimy o określenie poprawnej grubości ścinki poboczy dla odcinka 1+000 do 1+500, ponieważ w opisie technicznym podana jest grubość średnio 15 cm, a w przedmiarze 10 cm.

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z póź. zm. Zamawiający odpowiada, co następuje :

Ad.1 Dla odcinka 1,5 oraz dla odcinka 0,5 km dla warstwy wyrównawczej z mieszanek mineralno – asfaltowych należy przyjąć uziarnienie 0/12,8 i 0/20.

Ad. 2 Dla każdego odcinka są osobne specyfikacje techniczne w załącznikach na stronie BIP Zarządu Drogowego stosownie dokumentacja przetargowa 0,5 km oraz dokumentacja przetargowa 1,5 km.

Ad. 3 Należy przyjąć warstwę wyrównawczą o uziarnieniu 0/12,8 i 0/20. Specyfikacje techniczne są zamieszczone na stronie BIP Zarządu Drogowego.

Ad. 4 Proszę przyjąć grubość ścinki poboczy 10 cm.