

Roboty drogowe

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	D-01.00.00	1. Roboty przygotowawcze		
		1.1 Roboty pomiarowe.		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 0,2	km	0,20
		razem	km	0,20
		1.3 Roboty rozbiórkowe.		
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt jomb grub. 12 cm z wywozem rumoszu 40,00	m2	40,00
		razem	m2	40,00
		2. Roboty ziemne		
3	D-02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kat. III z transportem w obrębie robót, wbudowaniem w nasyp i zagęszczeniem wg tab. 50,46	m3	50,46
		razem	m3	50,46
4	D-02.01.01	Roboty ziemne wyk. w gruncie kat. III z wywozem nadmiaru ziemi wg tab. 0,57	m3	0,57
		razem	m3	0,57
	D-04.00.00	3. Podbudowy		
5	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20 cm wraz z wykonaniem koryta, profilowaniem i zagęszczeniem dna koryta - poszerzenie, rozbiórki poszerzenia 189,97	m2	189,97
		razem	m2	189,97
6	D-04.07.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 0/25 mm KR 3 grub. 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem podłoża emulsją asf. w il. 0,8 kg/m2 - poszerzenie	m2	189,97
7	D-04.08.01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/25 mm KR 3-6. grub. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem podłoża emulsją asf.	m2	189,97
	D-05.00.00	4. Nawierzchnie		
		4.1 Nawierzchnia z BA.		
8	D-05.03.13	Wykonanie nawierzchni grysowo mastyksowej SMA KR 3 grub. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem podłoża emulsją asf. oraz transportem mieszanki 189,97	m2	189,97
		razem	m2	189,97
		5. Elementy ulic		
		5.1 Krawężniki betonowe.		
9	D-08.01.01	Ustawienie krawężników 15x30 na ławie betonowej B-20 z oporem - wystający. 332,95	mb	332,95
		razem	mb	332,95
10	D-08.01.01	Ustawienie krawężników 15x30 na ławie betonowej B-20 z oporem - wtopiony. 31,50	mb	31,50
		razem	mb	31,50
		5.2 Opornik betonowy		
11	D-08.03.01	Ustawienie opornika betonowego 8x30 na ławie betonowej B-15 - na zjazdach 41,90	mb	41,90
		razem	mb	41,90
		5.3 Zjazdy do posesji		
12	D-08.04.01	Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 15 cm 106,00	m2	106,00
		razem	m2	106,00
	D-06.00.00	6. Roboty wykończeniowe		
		6.1 Plantowanie poboczy i skarp		
13		Plantowanie poboczy i skarp z obsianiem trawą wg tab. 388,37	m2	388,37
		razem	m2	388,37
14		Odbudowa rowu przez wykonanie wykopu z wywozem ziemi 155,31	m3	155,31
		razem	m3	155,31
		7. Odwodnienie.		
		7.1 Roboty ziemne		
15	D-02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kat. III na odkład, zasypianie i zagęszczenie Przykanaliki 3,15*0,90*1,50+26,15*0,90*1,50 wpusty 0,70*0,70*2,00*5	m3	39,56
			m3	4,90
		razem	m3	44,46
		7.2 Roboty instalacyjne		
16	D-03.02.01	Budowa wpustów ulicznych fi 500 z wykonaniem podłoża betonowego gr. 15cm	szt	5,00

Roboty drogowe

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
17	D-03.02.01	Budowa przykanalików z rur PVC fi 160 mm 26,15	mb	26,15
		razem	mb	26,15
18	D-03.02.01	Budowa przykanalików z rur PVC fi 200 mm 3,15	mb	3,15
		razem	mb	3,15
19	D-03.02.01	Próba szczelności rur fi 160 mm	mb	26,15
20	D-03.02.01	Próba szczelności rur fi 200 mm	mb	3,15
		7.3 Ściek skarpowy		
21	D-08.05.01	Wykonanie ścieku z elementów prefabrykowanych wraz z wykonaniem ławy betonowej B-20 - skarpowy	m	5,60