

Kosztorys ofertowy

Remont drogi powiatowej nr 1484G
(ul. Reformatów) w m. Wejherowo na odcinku w km 0+464 - 0+729

L.p.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1		Wytyczenie trasy w terenie płaskim	km	0,30		
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
2		Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej	m	550,00		
3		Rozbiórka obrzeży betonowych na ławie betonowej	m	300,00		
4		Rozbiórka chodnika z płyt chodnikowych 50x50	m2	1 330,00		
5		Rozbiórka zjazdów z płyt chodnikowych 50x50	m2	60,00		
6		Rozbiórka zjazdów z trylinki	m2	150,00		
7		Rozbiórka zjazdów z kostki betonowej	m2	40,00		
8		Rozbiórka zjazdów o nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 6cm	m2	15,00		
9		Rozbiórka konstrukcji nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 15cm	m2	15,00		
10		Rozbiórka tarcz znaków wielkości średnie	szt.	18,00		
11		Rozbiórka lustro drogowe U-18b	szt.	1,00		
12		Rozbiórka słupków do znaków	szt.	15,00		
	D-04.00.00	PODBUDOWY				
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
13		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową: konstrukcji istniejącej -1400,0 warstwy wyrównawczej -1400,0 po frezowaniu na włączeniu -50,0	m2	2 850,00		
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamamnego stabilizowanego mechanicznie				
14		Podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 10cm (konstrukcja chodnika)	m2	1 500,00		
15		Podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 15cm (konstrukcja zjazdu)	m2	300,00		
	D-04.08.01	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno asfaltowymi				
16		Wyrównanie podbudowy mieszanką z betonu asfaltowego (wg tabeli robót nawierzchniowych) 25,34*2,45	Mg	62,08		
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIA				
	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
17		W-wa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm	m2	1 450,00		
	D-05.03.11	Recykling - Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno				
18		Frezowanie na włączeniach głębokość śr. 3 cm - 50,0 Frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość śr. 3 cm (wg tabeli robót nawierzchniowych) 7,32:0,03	m2	294,00		
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej				
19		Chodnik: warstwa ścieralna - kostka betonowa prostokątna 10x20 gr. 8cm szara fazowana na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm	m2	1 500,00		
20		Zjazdy indywidualne: warstwa ścieralna - kostka betonowa prostokątna 10x20 gr. 8cm szara fazowana na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm	m2	300,00		

	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	D-07.01.01	Oznakowanie poziome				
21		Oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m2	25,66		
	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe				
22		Typ B - średnie	szt.	6,00		
23		Typ C - średnie	szt.	2,00		
24		Typ D - średnie	szt.	5,00		
25		Typ F - średnie	szt.	1,00		
26		Lustro drogowe prostokątne U-18b 600x800	szt.	1,00		
27		Bariera ochronna dla pieszych typu A	m	34,00		
28		Słupek blokujący U-12c metalowe koloru żółtego	szt.	25,00		
29		Słupki stalowe ϕ 70mm	szt.	12,00		
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC				
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe				
30		Krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej B-15 o pow. 0,075m2	m	550,00		
31		Oporniki betonowe 15x30 na ławie betonowej B-15 o pow. 0,075m2	m	200,00		
	D-08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe				
32		Betonowe obrzeża betonowe 8x30	m	500,00		
	D-10.00.00	Inne roboty				
33		Przestawienie oraz regulacja wysokościowa wpustów ulicznych	szt.	4,00		
34		Regulacja wysokościowa studni kanalizacji deszczowej	szt.	2,00		
35		Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych	szt.	4,00		
36		Regulacja wysokościowa szafek gazowych	szt.	4,00		
RAZEM NETTO						
VAT 23%						
RAZEM BRUTTO						