

**Remont drogi powiatowej nr 1509G na odcinku Łebcz - Starzyński Dwór w km od 4+209 do km 4+600**

L.p.	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1		Wytyczenie trasy w terenie płaskim	km	0,40		
	D-01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW				
		Krawężniki, obrzeża i oporniki:				
2		Krawężniki betonowe	m	2,00		
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	D-02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIEKALISTYCH				
3		Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na odkład	m <sup>3</sup>	183,31		
	D-04.00.00	PODBUDOWY				
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
4		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni	m <sup>2</sup>	43,00		
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
5		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni	m <sup>2</sup>	2500,40		
6		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wyrównawczej z BA	m <sup>2</sup>	2500,40		
7		Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z KŁSM gr. 15cm	m <sup>2</sup>	43,00		
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
8		Podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 15cm (konstrukcja zjazdów indywidualnych)	m <sup>2</sup>	43,00		
	D-04.08.01	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi				
9		W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego (wg tabeli robót nawierzchniowych)	898,12	Mg	924,62	
		Dodatek na odsadzkę w-wy wyrównawczej	26,50			
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE				
	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno				
10		Frezowanie istniejącej nawierzchni, średnia głębokość frezowania 4cm (wg tabeli frezowania)	96,92	m <sup>2</sup>	96,92	
	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)				
11		W-wa ścieralna z SMA gr. 4cm (odnowa konstrukcji nawierzchni)	2499,40	m <sup>2</sup>	2500,40	
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej				
12		w-wa ścieralna - kostka betonowa 10x20 gr. 8cm grafitowa (konstrukcja zjazdów indywidualnych)		m <sup>2</sup>	43,00	
		podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm				
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	D-06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
13		Ścinanie poboczy		m <sup>2</sup>	770,00	
14		Pobocze z kruszywa naturalnego o ciągłym uziarnieniu gr. 25 cm		m <sup>2</sup>	770,00	
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC				
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30cm:				
15		na prostej	40,16	m	40,16	
		podsyпка cementowo-piaskowa 1:4gr. 5cm				
		ława betonowa B15 o pow. 0,075m2				
		INNE ROBOTY				
16		Armatura sieci uzbrojenia terenu do regulacji wysokościowej		kpl.	1,00	
RAZEM NETTO						
VAT 23%						
RAZEM BRUTTO						