

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont - odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1336 poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Gowino - Wejherowo,
w km od 35+090 do km 35+351, długości 261m

Lp.	Numer Spec. Techn.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych - podstawa wyceny	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	01.00.00	Odtworzenie trasy w terenie				
1.	01.01.01	Odtworzenie trasy oraz pomiary w trakcie trwania robót	km	0,261		
	01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTÓW				
		ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI				
		Konstrukcja istniejącej nawierzchni				
2.		Warstwa asfaltowa gr. 15 cm	m2	10,00		
3.		Rozbiórka przepustu betonowego fi 600mm długości 10m wraz z ściankami czołowymi i wywozem gruzu na odl. do 10 km	m	10,00		
	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
4.		Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na odkład	m3	10,00		
	02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW				
5.		Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat.II dowiezionego z ukołu	m3	78,00		
	03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
		PRZEPUST FI 600				
6.		Przepust betonowy - fi 600mm	m	10,00		
7.		Podsypka piaskowo-żwirowa gr. 30 cm	m3	6,00		
8.		Piasek średni gr. 20 cm	m2	10,00		
9.		Kruszywo naturalne stabilizowane cementem (konstrukcja wzmocnienia podłożna) 25 cm	m3	2,90		
10.		Geowłóknina	m2	36,00		
11.		Podsypka zapierająca 0/20	m3	1,00		
12.		Zagęszczona zasypka z kruszywa mrozoodpornego 0/32	m3	22,00		
	03.02.01	Podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 20 cm po wykonaniu przepustu	m2	15,00		
13.		Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 10 cm (fi 0-25mm)	m2	8,00		
		UMOCNIENIE WLOTU/WYLOTU PRZEPUSTU				
14.		Mur kamienny gr. ok. 30 cm na podsypce cem.-piaskowej (otoczaki)	m2	4,00		
15.		Umocnienie skarpy płytami ażurowymi MEBA na podsypce cem.-piaskowej gr. 10 cm	m2	10,00		
16.		Umocnienie dna rowu warstwą kamieni na podbudowie betonowej gr. 15 cm	m2	5,00		
	04.00.00	PODBUDOWY				
17.	04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych	m2	4 698,00		
18.	04.03.01	Skroplenie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m2	4 698,00		
20.	04.08.01	Wyrównanie podbudowy z betonu asfaltowego gr.3-8cm (fi 0-25,0mm) 85,59*2,45	Mg	209,70		
21.	04.08.01	Wyrównanie podbudowy z betonu asfaltowego (fi 0-31,5mm) 28,08*2,45	Mg	68,80		
	05.00.00	NAWIERZCHNIA				
22.	05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, warstwa ścieralna, grubości w-wy 4 cm	m2	1 566,00		
23.	05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej średnio na grubości do 3 cm i na włączeniach do istn. Nawierzchni (2,56:0,03)+(5*6*2)	m2	145,33		
	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
24.	06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie przy średniej grubości do 5 cm i szerokości 1,5 m	m2	783,00		
25.	06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym (KŁSM) przy średniej grubości 15 cm i szerokości 1,0 m + zjazd w km 35+253	m2	549,00		
		INNE ROBOTY				
26.		Regulacja wysokościowa zjazdów z kostki betonowej szarej na podsypce cem.-piaskowej 1:4	m2	70,00		
27.		KŁSM na zjazdach do regulacji gr. 15 cm	m2	70,00		
		Razem (netto)				
		VAT 23%				
		Razem (brutto)				