

ZASADY WYCINKI, OBALANIA I OKRZESYWANIA DRZEW
w pasach drogowych dróg powiatowych administrowanych przez
Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie

1. Do wycinki drzew może przystąpić osoba posiadająca uprawnienia pilarza oraz aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
2. Drzewa rosnące w pasie dróg powiatowych można wycinać po protokolarnym przekazaniu terenu robót.
3. Drzewa można wycinać tylko w okresie od świtu do zmroku, przy dobrej przejrzystości powietrza, bezwietrznej pogodzie. Jeśli występuje pokrywa śnieżna utrudniająca pracę należy ją odrzucić od ścinanego drzewa oraz ze ścieżek oddalania, w stopniu zapewniającym swobodę poruszania się robotników w czasie ścinki, obalania oraz odchodzenia od drzewa.
4. Promień strefy zagrożenia przy ścinie i obalaniu drzew wynosi co najmniej dwie wysokości ścinanych drzew.
5. Na stanowisku roboczym mogą przebywać tylko osoby uprawnione, które powinny znajdować się przy pniu ścinanego drzewa. Drwal musi upewnić się, że w strefie zagrożenia nie znajdują się inne osoby.
6. Drzewo należy ścinać na wysokości nie większej niż 5 cm od płaszczyzny terenu lub na wysokości ustalonej indywidualnie dla poszczególnych drzew w przypadku, gdy cięcie na wysokości 5 cm z uwagi na ukształtowanie terenu lub inne względy nie jest możliwe, pod rygorem konieczności karczowania pnia w przypadku niezachowania ustalonej wysokości cięcia drzewa.
7. Upadające podczas ścinania drzewo należy kierować poza koronę drogi. W przypadku niekontrolowanego upadku drzewa na koronę drogi (jezdní lub pobocze) należy je natychmiast usunąć poza koronę drogi.
8. Gałęzie nadłamane i luźno zawieszane na drzewach przeznaczonych do ścinki oraz na drzewach sąsiednich należy w miarę możliwości usunąć przed rozpoczęciem ścinki.
9. Przed rozpoczęciem ścinki w promieniu 0,5 – 1,0 m od pnia drzewa przeznaczonego do ścinki należy usunąć odrosty i inne przeszkody.
10. Do pracy przy wycinie należy używać narzędzi sprawnych technicznie, a klinów metalowych wyłącznie z miękkiej stali w celu przeciwdziałania powstania odprysków metalu.
11. Nie należy ścinać całego drzewa w pobliżu linii energetycznych i telefonicznych oraz innych obiektów budowlanych. W takim przypadku drzewo należy wycinać fragmentami opuszczając jego fragmenty na linach.

12. Po ścięciu drzewa jego dłużyca i gałęzie powinny znajdować się poza pasem drogowym. Kategorycznie zabrania się pozostawienia po ścięciu drzewa lub jego fragmentów na jezdni lub poboczu drogi.
13. Pozostawienie gałęzi ściętego drzewa w pasie drogowym powyżej dwóch tygodni od ścięcia może być potraktowane przez zarządcę drogi jako samowolne zajęcie pasa drogowego z naliczeniem stosownych kar.
14. Rozpoczęta praca przy wycince musi być prowadzona bez przerwy aż do obalenia i usunięcia drzewa z jezdni drogi.
15. Przy dużych i ciężkich drzewach zaleca się użycie sprzętu pomocniczego, samochodu z wyciągarką lub innego sprzętu pozwalającego na szybkie usunięcie obalonego drzewa z jezdni drogi.
16. Drogę w obrębie wycinki należy oznakować zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym. W razie konieczności należy zapewnić odpowiednio wyposażone i przeszkolone osoby do kierowania ruchem.
17. Wycinkę drzew może prowadzić tylko osoba posiadająca uprawnienia pilarza z aktualnymi badaniami lekarskimi przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
18. Ręczne okrzyszwanie drzewa może odbywać się dopiero po uprzednim jego obaleniu. Przy wyborze optymalnej techniki okrzyszwania drzew należy uwzględnić:
- rodzaj drzewa (iglaste/liściaste), jego masę
 - rozmieszczenie gałęzi, ich dostępność i grubość
 - występujące w drewnie naprężenia
 - położenie drzewa w stosunku do podłoża (uniesienie nad ziemią)
 - warunki terenowe i sytuacyjne
- Jeżeli drzewo grozi obsunięciem się lub stoczeniem przed rozpoczęciem okrzyszwania należy je zabezpieczyć. Przed rozpoczęciem okrzyszwania należy sprawdzić, czy i na jakich gałęziach opiera się obalone drzewo.
19. W czasie wycinki, obalenia i okrzyszwania drzew należy stosować techniki prac obowiązujące w Lasach Państwowych.
20. Za wszelkie szkody powstałe przy wycince drzew w stosunku do osób trzecich odpowiada Wykonawca prowadzący wycinkę drzew.