

**Odnowa nawierzchni ul. Morskiej (DP 1500G) w miejscowości Białogóra
w Gminie Krokowa**

KOSZTORYS OFERTOWY

Nr	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		cena jedn.	wartość
			Nazwa	Ilość		
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D-01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1		Wytyczenie trasy w terenie płaskim	km	0,50		
	D-01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW				
2		Rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni zjazdów i skrzyżowań	m ²	600,00		
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	D-02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
3		Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na wysypisko Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane ręcznie.	m ³	10,00		
	D - 02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW				
4		Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezonego ze żwirowni.	m ³	2,00		
	D-04.00.00	PODBUDOWY				
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
5		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podłoża pod warstwę wyrównawczą	m ²	1 946,11		
6		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podłoża pod warstwę ścieralną	m ²	2 780,16		
7		Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z chudego betonu	m ²	28,76		
	D-04.06.01	Podbudowa z chudego betonu				
		Konstrukcja odtworzenia/poszerzenia jezdni				
8		podbudowa zasadnicza z chudego betonu, gr. 30cm	m ²	28,76		
	D-04.08.00	WYRÓWNANIE PODBUDOWY				
	D-04.08.01	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno – asfaltowymi				
		Konstrukcja odnowy istniejącej jezdni – warstwa wyrównawcza				
9		warstwa wyrównawcza z BA gr. zm	Mg	30,11		
		warstwa wyrównawcza z BA gr. 4 cm – dodatek ze względu na kliny w-wy wyrównawczej w przekrojach skażonych				
10		warstwa wyrównawcza z BA gr. zm	Mg	5,25		
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE				
	D-05.03.11	Recykling (Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno).				
11		Frezowanie istniejącej nawierzchni, średnia głębokość frezowania 3cm	m ²	1 586,67		
12		Dodatkowe frezowanie ze względu na kliny w-wy wyrównawczej w przekrojach skażonych, średnia głębokość frezowania 3cm	m ²	295,00		
	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)				
		Konstrukcja odnowy istniejącej jezdni				
13		warstwa ścieralna z SMA, gr. 4cm	m ²	2 780,16		
	D-10.00.00	INNE ROBOTY				
	D-10.01.01	Regulacja położenia i zabezpieczenie elementów uzbrojenia terenu.				
14		Armatura sieci uzbrojenia terenu do regulacji	komplet	1,00		
15		Montaż rur osłonowych na istniejących sieciach uzbrojenia podziemnego	komplet	1,00		
Razem:						