

"Remont drogi powiatowej nr 1509G na odcinku Starzyński Dwór - Starzyno w km od 0+000 do km 2+200"

KOSZTORYS OFERTOWY

L.p.	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		cena jedn.	wartość
			Nazwa	Ilość		
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1		Wytyczenie trasy w terenie płaskim	km	2,20		
	D-01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTÓW				
		Nawierzchnie				
2		Konstrukcja nawierzchni istniejących zjazdów z płyt betonowych	m²	14,00		
3		Konstrukcja nawierzchni istniejących zjazdów z kostki kamiennej	m²	7,00		
4		Konstrukcja nawierzchni istniejących zjazdów z gruzu	m²	37,00		
5		Konstrukcja nawierzchni istniejącej zatoki autobusowej o nawierzchni bitumicznej	m²	74,00		
6		Konstrukcja nawierzchni istniejących zjazdów o nawierzchni bitumicznej	m²	45,00		
7		Konstrukcja nawierzchni istniejącej konstrukcji jezdni z kostki kamiennej	m²	132,00		
8		Konstrukcja nawierzchni istniejącej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej	m²	484,00		
		Krawężniki, obrzeża i oporniki:				
9		Krawężniki betonowe	m	37,00		
		Inne:				
10		Betonowa bariera ochronna	m	254,00		
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	D-02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
11		Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na odkład	m³	1960,13		
	D - 02.04.01	WZMOCNIENIE PODŁOŻA				
		Wzmocnienie podłoża gruntowego				
12		Podsyпка z piasku średniego gr. 20cm (konstrukcja zjazdów publicznych oraz zatoki autobusowej)	m²	559,00		
	D-04.00.00	PODBUDOWY				
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
13		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni	m²	2786,00		
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
14		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni oraz poszerzenia z chudego betonu	m²	13537,20		
15		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wyrównawczej z BA	m²	13537,20		
16		Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z KŁSM gr. 15cm	m²	1017,00		
17		Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z KŁSM gr. 25cm	m²	559,00		
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
18		Podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 15cm (konstrukcja zjazdów indywidualnych, chodników)	m²	1017,00		
19		Podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 25cm (konstrukcja zjazdów publicznych oraz zatoki autobusowej)	m²	559,00		
	D-04.06.01	Podbudowa z chudego betonu				
20		Podbudowa pomocnicza z chudego betonu gr. 30cm (konstrukcja poszerzenia)	m²	1210,00		
	D-04.08.01	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi				
21		W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego (wg tabeli robót nawierzchniowych)	2966,60	Mg	3133,55	
		Dodatek na odsadzkę w-wy wyrównawczej	166,95			
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE				
	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno				
22		Frezowanie istniejącej nawierzchni, średnia głębokość frezowania 4cm (wg tabeli frezowania)	582,75	m²	602,29	
		Dodatek na frezowanie w rejonie skrzyżowań	19,54			
	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanki mastyksovo-grysowej (SMA)				
23		W-wa ścieralna z SMA gr. 4cm (odnowa konstrukcji nawierzchni)	13439,20	m²	13537,20	
24		Dodatek na regulację wysokościowe skrzyżowań	98,00			
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej				
25		W-wa ścieralna - kostka betonowa 10x20 gr. 8cm grafitowa (jazdy indywidualne)		m²	993,00	
		podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm				
26		W-wa ścieralna - kostka betonowa 10x20 gr. 8cm szara (jazdy publiczne, zatoka autobusowa, chodniki)		m²	583,00	
		podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm				
	D-06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE				
	D-06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
27		Ścinanie poboczy	m²	4100,00		
28		Pobocze z kruszywa naturalnego o ciągłym uziarnieniu gr. 25 cm	m²	4100,00		
	D-06.04.01	Rowy				
29		Oczyszczenie rowów	m	2144,00		
	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	D-07.05.01	Bariery ochronne stalowe				
30		Bariery stalowe ochronne typu SP-06 (słupki co 2m)	m	254,00		
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC				
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30cm:				
31		łuk 0 < R ≤ 10	82	m	1349,00	
		łuk 10 < R ≤ 40	97			
		na prostej	1170			
		podsyпка cementowo-piaskowa 1:4gr. 5cm				
		ława betonowa B15 o pow. 0,075m²				
	D-08.02.01	Chodnik z płyt chodnikowych betonowych				
32		Peron – płytki z guzkami warstwa ścieralna – płytki z guzkami kolor żółty 40x40		m²	13,00	
		podsyпка 4cm				
	D-08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe 8x25cm:				
33		łuk 0 < R ≤ 10	0	m	19,00	
		łuk 10 < R ≤ 20	0			
		na prostej	19			
		podsyпка cementowo-piaskowa 1:4gr. 5cm				
		INNE ROBOTY				
34		Armatura sieci uzbrojenia terenu do regulacji wysokościowej		komplet	1,00	
35		Regulacja wysokościowa bram wjazdowych		komplet	1,00	
RAZEM NETTO						