

"Remont drogi powiatowej nr 1509G na odcinku Starzyński Dwór - Starzyno  
w km od 0+000 do km 2+200"

## PRZEDMIAR

L.p.	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		
			Nazwa	Ilość	
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1		Wytyczenie trasy w terenie płaskim	km	2,20	
	D-01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW			
		Nawierzchnie			
2		Konstrukcja nawierzchni istniejących zjazdów z płyt betonowych	m²	14,00	
3		Konstrukcja nawierzchni istniejących zjazdów z kostki kamiennej	m²	7,00	
4		Konstrukcja nawierzchni istniejących zjazdów z gruzu	m²	37,00	
5		Konstrukcja nawierzchni istniejącej zatoki autobusowej o nawierzchni bitumicznej	m²	74,00	
6		Konstrukcja nawierzchni istniejących zjazdów o nawierzchni bitumicznej	m²	45,00	
7		Konstrukcja nawierzchni istniejącej konstrukcji jezdni z kostki kamiennej	m²	132,00	
8		Konstrukcja nawierzchni istniejącej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej	m²	484,00	
		Krawężniki, obrzeża i oporniki:			
9		Krawężniki betonowe	m	37,00	
		Inne:			
10		Betonowa bariera ochronna	m	254,00	
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE			
	D-02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH			
11		Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na odkład	m³	1960,13	
	D - 02.04.01	WZMOCNIENIE PODŁOŻA			
		Wzmocnienie podłoża gruntowego			
12		Podsypka z piasku średniego gr. 20cm (konstrukcja zjazdów publicznych oraz zatoki autobusowej)	m²	559,00	
	D-04.00.00	PODBUDOWY			
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża			
13		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni	m²	2786,00	
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych			
14		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni oraz poszerzenia z chudego betonu	m²	13537,20	
15		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wyrównawczej z BA	m²	13537,20	
16		Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z KŁSM gr. 15cm	m²	1017,00	
17		Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z KŁSM gr. 25cm	m²	559,00	
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
18		Podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 15cm (konstrukcja zjazdów indywidualnych, chodników)	m²	1017,00	
19		Podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 25cm (konstrukcja zjazdów publicznych oraz zatoki autobusowej)	m²	559,00	
	D-04.06.01	Podbudowa z chudego betonu			
20		Podbudowa pomocnicza z chudego betonu gr. 30cm (konstrukcja poszerzenia)	m²	1210,00	
	D-04.08.01	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi			
21		W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego (wg tabeli robót nawierzchniowych)	2966,60	Mg	3133,55
		Dodatek na odsadzkę w-wy wyrównawczej	166,95		
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE			
	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno			
22		Frezowanie istniejącej nawierzchni, średnia głębokość frezowania 4cm (wg tabeli frezowania)	582,75	m²	602,29
		Dodatek na frezowanie w rejonie skrzyżowań	19,54		
	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)			
23		W-wa ścieralna z SMA gr. 4cm (odnowa konstrukcji nawierzchni)	13439,20	m²	13537,20
24		Dodatek na regulację wysokościowe skrzyżowań	98,00		
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej			
25		W-wa ścieralna - kostka betonowa 10x20 gr. 8cm grafitowa (zjazdy indywidualne) podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm		m²	993,00
26		W-wa ścieralna - kostka betonowa 10x20 gr. 8cm szara (zjazdy publiczne, zatoka autobusowa, chodniki) podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm		m²	583,00
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
	D-06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy			
27		Ścinanie poboczy	m²	4100,00	
28		Pobocze z kruszywa naturalnego o ciągłym uziarnieniu gr. 25 cm	m²	4100,00	
	D-06.04.01	Rowy			
29		Oczyszczenie rowów	m	2144,00	
	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU			
	D-07.05.01	Bariery ochronne stalowe			
30		Bariery stalowe ochronne typu SP-06 (słupki co 2m)	m	254,00	
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC			
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30cm:			
31		łuk 0 < R ≤10	82	m	1349,00
		łuk 10 < R ≤40	97		
		na prostej	1170		
		podsypka cementowo-piaskowa 1:4gr. 5cm			
		ława betonowa B15 o pow. 0,075m²			
	D-08.02.01	Chodnik z płyt chodnikowych betonowych			
32		Peron – płytki z guzkami warstwa ścieralna – płytki z guzkami kolor żółty 40x40 podsypka 4cm		m²	13,00
	D-08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe 8x25cm:			
33		łuk 0 < R ≤10	0	m	19,00
		łuk 10 < R ≤20	0		
		na prostej	19		
		podsypka cementowo-piaskowa 1:4gr. 5cm			
		INNE ROBOTY			
34		Armatura sieci uzbrojenia terenu do regulacji wysokościowej	komplet	1,00	
35		Regulacja wysokościowa bram wjazdowych	komplet	1,00	