

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Strzępcz - Poblocie
w km od 15+035 do 16+560 o długości 1525 m

| L.p. | Numer SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---------------------|------------|---|-------|-----------|------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | | | | |
| 1 | | Odtworzenie trasy oraz pomiary w trakcie trwania robót | km | 1,525 | | |
| | D-04.00.00 | PODBUDOWY | | | | |
| | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | | | | |
| 2 | | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych | m2 | 18 920,50 | | |
| 3 | | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową | m2 | 18 920,50 | | |
| | D-04.08.01 | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno asfaltowymi | | | | |
| 4 | | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi | Mg | 1 325,53 | | |
| | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIA | | | | |
| | D-05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | | | | |
| 5 | | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna, gr. warstwy 4 cm | m2 | 9 460,25 | | |
| | D-05.03.11 | Recykling - Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno | | | | |
| 6 | | Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej średnio na grubości do 3 cm | m2 | 284,28 | | |
| | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | |
| | D-06.03.01 | Ścinanie i uzupełnianie poboczy | | | | |
| 7 | D-06.03.01 | Ścinanie poboczy mechanicznie przy średniej grubości do 10 cm i szerokości 1,5m | m2 | 4 575,00 | | |
| 8 | D-06.03.01 | Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym (mieszanka optymalna) przy średniej grubości 10 cm i szerokości 1,0m | m2 | 3 050,00 | | |
| RAZEM NETTO | | | | | | |
| VAT 23% | | | | | | |
| RAZEM BRUTTO | | | | | | |