

# Przedmiar robót

Remont drogi powiatowej nr 1401G na odcinku Wejherowo - Gniewowo  
w km 1+550 do 2+150 o długości 600 m

L.p.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
	<b>D-01.01.01</b>	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>		
1		Wytyczenie trasy w terenie pagórkowatym 600,0	km	0,6
	<b>D-01.02.01</b>	<b>Usunięcie drzew i krzewów</b>		
2		Usunięcie krzaków i odrostów strona lewa 600*1,0 strona prawa 600*1,0	ha	0,12
	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>		
	<b>D-04.03.01</b>	<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>		
3		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową 3170,00*2	m2	6 340,00
	<b>D-04.08.01</b>	<b>Wyrównanie podbudowy mieszanką z betonu asfaltowego</b>		
4		Wyrównanie podbudowy mieszanką z betonu asfaltowego wg tabeli robót nawierzchniowych 197,20*2,45	Mg	484,00
	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>		
	<b>D-05.03.11</b>	<b>Recykling - Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno</b>		
5		Frezowanie na włączeniach na głębokość śr. 2 cm $5*5,2+5*(5,6+6)/2$	m2	55,00
6		Frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość śr. 2 cm 6,04/0,02	m2	302,00
	<b>D-05.03.13a</b>	<b>Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA</b>		
7		W-wa ścieralna gr. 4cm wg tabeli robót nawierzchniowych	m2	3 170,00
8		W-wa ścieralna - na włączeniach jak w pozycji nr 5	m2	55,00
	<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
	<b>D-06.03.01</b>	<b>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</b>		
9	D-06.03.01	Ścinanie poboczy przy średniej grubości do 10cm o szerokości 1,5m 600*1,5*2	m2	1 800,00
10	D-06.03.01a	Pobocze ulepszone z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm o szerokości 1,0m 600*1,0*2	m2	1 200,00
11	D-06.03.01a	Regulacja wysokościowa zjazdów gruntowych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm km 1+715 strona lewa - 40m2 km 1+955 strona prawa - 40m2 km 2+025 strona lewa - 40m2 km 2+158 strona prawa - 120m2	m2	240,00